

VELUX KUX 110 elektromos transzformátor és vezérlőegység

VELUX®



Csatlakoztasd motoros tetőablakod közvetlenül az elektromos hálózathoz a hálózati kábelrel és hálózati csatlakozóval felszerelt VELUX KUX 110 elektromos transzformátor és vezérlőegység segítségével. Lehetővé teszi a VELUX elektromos ablakmozgató motor (KMG 100/100K), a VELUX elektromos működtetésű hővédő roló, a VELUX elektromos működtetésű redőny és a VELUX elektromos működtetésű belső árnyékoló elektromos működtetését.

- Csatlakoztasd a VELUX elektromos ablakmozgató motort, árnyékolót vagy redőnyt közvetlenül az elektromos hálózatra.
- A RF technológia lehetővé teszi minden VELUX elektromos termék biztonságos és megbízható, vezeték nélküli vezérlését.
- Bővítsd otthonodat VELUX elektromos belső árnyékolókkal, külső redőnyökkel vagy hővédő rolókkal – gondoskodj a fényszabályozásról és a hővédelemről.

Technikai információk

VELUX KUX 110 elektromos transzformátor és vezérlőegység

Anyag és szín

PC, fehér (NCS S 1000-N)

Méret és súly leírása

Termék mérete csomagolással együtt: 238 x 166 x 80 mm. Súly: 1,013 kg

Beépítés és használat

24 V DC SELV class III termék.

A tápegység telepítéséhez nem szükséges villanszerelő szakember bevonása.

A tápegység beltéri használatra szolgál, a maximális környezeti hőmérséklet 50 °C. A magas páratartalmú helyiségekbe történő felszerelést a vonatkozó szabályoknak megfelelően kell végrehajtani.

A rádiófrekvencia hatótávolsága szabad térben 300 m. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.

A tápegységet nem szabad letakarni.

Áramfogyasztás

230 V AC – 50 Hz / 40 VA.

Kompatibilitás

A KUX 110 rádiófrekvenciás (RF) technológián alapul, a 868 MHz-es frekvenciatartományban működik, és kompatibilis más, io-homecontrol® logóval ellátott termékekkel.

Használható az összes VELUX elektromos ablakmozgató motorral, valamint elektromosan működtetett belső és külső árnyékolókkal.

Csatlakoztatás

A tápegységhez egy 1,2 m-es kábel, illetve – a 230V hálózati csatlakozáshoz – hálózati csatlakozó tartozik. A KUX 110-hez egy 8 m-es 0,75 mm² 2-es alapkábel tartozik a motorhoz való csatlakozáshoz. Hosszabb kábel használata esetén vegye figyelembe az alábbi minimális vezetékkelési méreteket:

Hosszúság legfeljebb

20 m = 2 x 0,75 mm²

50 m = 2 x 1,50 mm²

Minden VELUX tetőtéri ablak elő van készítve a vezetékelésre, hogy illeszkedjen a 2-es alapkábelhez.