

AMF THERMATEX® Feinstratos

- Az AMF THERMATEX® Feinstratos finoman texturált felülete miatt egyenletes, egyenletes mennyezeti megjelenést biztosít.
- Jó hangcsillapítás (34 dB)
- Jó fényvisszaverő képesség (85%)
- Ideális üzletek, irodák, tárgyalók, és gyártórészlegek álmennyezetének



Élképzés részletek Kérésre további élrészletek		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	Finesse 	SL2 	K2C2 														
Vastagság (mm)		15	15	15	19	19	15														
Méretek (mm) Egyéb méretek külön kérésre		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1800 x 300 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5	2000 x 312,5 2500 x 312,5														
Tartószerkezet		Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer Látszóbordás tartószerkezet - bandraster, kivehető lemezek - rendszer I.3 Folyosó látszóbordás tartószerkezet - Folyosó rendszer kivehető táblák - F.3 rendszer			Rejtettbordás tartószerkezet, kivehető táblák - A.2/A.3 rendszer	Félig rejtettbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer Félig rejtettbordás tartószerkezet - bandraster, kivehető lemezek - rendszer I.3 Folyosó Félig rejtettbordás tartószerkezet - Folyosó rendszer kivehető táblák - F.3 rendszer	Félig rejtettbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer Félig rejtettbordás tartószerkezet - bandraster, kivehető lemezek - rendszer I.3 Folyosó Félig rejtettbordás tartószerkezet - Folyosó rendszer kivehető táblák - F.3 rendszer														
Súly		3.8 - 5.0 kg / m²																			
Szín		Fehér																			
Hangnyelés		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.20}$ az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály E <table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.35</td><td>0.20</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.20</td></tr></table> NRC = 0.15 az ASTM C 423 szabvány szerint						Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.35	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000															
α_p	0.35	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20															
Hangnyelés		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{34\ dB}$ (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2) $D_{n,f,w} = \mathbf{38\ dB}$ (Finesse, SL2) az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint																			
Hanggátlás		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21\ dB}$ az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint																			
Tűzvédelmi besorolás		Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint				RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) az 123-FZ szabvány szerint															
Fényvisszaverés		85%																			
Hővezetés		$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mK}$ az EN 12667 szabvány szerint																			
Páraállóság		95% RH																			
Beltéri levegő minősége		 A+	 E1	 IACG																	
Tisztíthatóság																					
Fenntarthatóság		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex Q																	
		37-43%																			

A termék országoként változhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon találhatók