

Teljesítmény igazolás

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

Referencia szám: 230063

A terméktípus egyedi azonosító kódja
Colozinc - Tetőlemez tömítő

Termék építőipari felhasználási területe
Tömítő látható felületeken bel és kültéren

Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek
Rendszer 3: Tűzállóságra
Rendszer 3: a lényeges jellemzőkre

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban
EN 15651-1:2012: Típus F-EXT-INT 20HM

Meghatalmazott személy
Az GINGER CEBTP, NB 0074 bejelentett szervezet elvégezte a terméktípus meghatározását a 3. rendszer alapján.

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Tűzvédelmi besorolás	E	EN 15651-1:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	≤ 10%	
Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással	NF	
Tartósság	Megfelelt	

Körülmények: Method B**Felületek:** Alumínium, Beton

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény- igazolás kiadásáért kizárólag a gyártó cég a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

CE jelölés

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referencia szám: 230063

EN 15651-1:2012

Tömítő látható felületeken bel és kültéren

Colozinc - Tetőlemez tömítő

EN 15651-1:2012: Típus F-EXT-INT 20HM

Körülmények: Method B

Felületek: Alumínium, Beton

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Tűzvédelmi besorolás	E	EN 15651-1:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	≤ 10%	
Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással	NF	
Tartósság	Megfelelt	