

Műszaki adatlap

Felület- és varrat tisztító - Splice Wash (SW-100)

Csomagolás	Cikkszám
4 x 3.78 L (1 gallon) vödör/doboz	W563587066E (4 x 3.78 L)
18.9 L (5 gallon) vödör	W563587066 (18.9 L)

Leírás

Az Elevate Felület- és varrat tisztítót a szennyezett Elevate EPDM gumilemezek átlapolásainak tisztítására és előkészítésére fejlesztették ki, ahol az Elevate előírások és részletek szerint szükséges.

Alkalmazás

A Felület- és varrat tisztító a következő Elevate rendszer(ek)ben alkalmazható: RubberGard™ EPDM, UltraPly™ TPO, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM.

Előkészítés

A tisztítandó felületnek erős szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Az erős szennyeződést a Splice Wash tisztító alkalmazása előtt szappanos vízzel lehet eltávolítani.

Kivitelezés

Hordja fel a Splice Wash felület- és varrat tisztítót egy pamut ronggyal az illesztés helyére, dörzsölve, amíg a felület matt fekete lesz. Külön ügyeljen a gyári varratokra és hagyja megszáradni a felületet. A szigetelőlemez akkor tiszta, ha a színe sötétszürke, csíkok nélkül.

Anyagszükséglet

A felhasználásra kerülő anyag mennyisége átlag egy gallon (3.78 liter) 20 m² felületre (1 oldalon).

Jellemzők

Műszaki adatok	
• Alapanyag	Solvent Naptha (Petroleum)
• Szín	Színtelen
• Oldószerek	alifás szénhidrogén-keverék
• Szilárdanyagtartalom	0 %
• Viskozitás	Nagyon híg, folyékony
• Fajsúly (g/cm ³)	0.76
• Gyulladáspont	10°C

Tárolás

Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten száraz, jól szellőző helyen. Tartsa távol hőforrástól, elektromos szikrától és nyílt lángtól. Védje hőtől és közvetlen napsütéstől.

Szavatosság

24 hónap a fenti tárolási feltételek mellett. Ellenőrizze a gyártás napját minden vödörön. A szavatossági idő csökken, ha a termék magasabb hőmérsékletnek van kitéve.

Hulladékkezelés

A tartalom és/vagy a csomagolás ártalmatlanítása a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően történjen.

Óvintézkedések

Csak szakszerű felhasználásra. A lefolyókba, csatornába, pincékbe vagy zárt területekre való bejutás elkerülése érdekében fedje le az összes lefolyó- és tetőnyílást. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokon (levegőbeszívó nyílásokon vagy ablakokon) ne kerülhessen oldószer az épületbe. Gyúlékony. Csak jól szellőző helyen használható. A tartályt tartsa szorosan lezárva, távol tűztől, szikrától és felforrósodott felületektől. Kerülje a hosszan tartó belélegzést és a bőrrel/szemmel való érintkezést. Érintkezés esetén azonnal öblítse le a bőrt/szemet folyó vízzel legalább 20 percig. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel. A ritkítás nem megengedett. További információkért olvassa el a biztonsági adatlapokat.

Megjegyzés:

Ez a dokumentum csak arra szolgál, hogy kiemelje a termékeket és specifikációkat a legújabb ismeretek és tapasztalatok alapján, és előzetes értesítés nélkül változhat. A fent említett értékek tesztelt mintákon alapulnak, és az alkalmazandó tűréshatárokon belül változhatnak. A legfrissebb és teljes termékinformációkért kérjük, látogasson el a www.holcimelevate.com címre. A Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") felelősséget vállal a Holcim által közzétett termékspecifikációknak megfelelő minőségű anyagok biztosításáért. Mivel sem maga a Holcim, sem képviselői nem gyakorolnak építészeti, a Holcim nem nyilvánít véleményt és kifejezetten kizár minden felelősséget azon szerkezetek szilárdságáért, amelyeken termékei alkalmazhatók. A megfelelő termék kiválasztása és helyes alkalmazása az ügyfél felelőssége, nem pedig a Holcimé. A Holcim egyetlen képviselője sem jogosult a jelen jogi nyilatkozat módosítására.