

Döcke PREMIUM Rugalmas Zsindely – Műszaki Adatlap (Magyar fordítás)

Műszaki adatlap № 1.2 Kiadás: 2025. február

Döcke műszaki támogatás: Tel.: 8 (800) 100-71-45; <https://www.docke.ru/>

Rugalmas zsindely Döcke PREMIUM

1. Termékleírás A "Döcke PREMIUM" rugalmas bitumenes zsindely egy darabos tetőfedő anyag lap formájában, SBS-modifikált bitumennel impregnált üvegszövetből készül, a lap egyik szélén alakos kivágásokkal. A zsindely felső felülete festett bazaltgranulátummal van bevonva, amelyet a bitumenhez préselnek. Az alsó felület finom homokkal és védőfóliával van ellátva. Garancia: 50 év.

2. Rendeltetés A "Döcke PREMIUM" rugalmas bitumenes zsindely lejtős tetők fedésére szolgál, 12–90° közötti dőlésszög esetén.

3. Geometriai paraméterek

№	Jellemzők megnevezése	Normatív érték
1	Vágás formája	Hatszögletű, háromlevelű / szabálytalan, háromlevelű / pala mintázat
2	Hossz (mm)	1000 ± 3
3	Vastagság (mm)	3,1 ± 0,2
4	Szélesség (mm)	318 ± 3 / 333 ± 3
5	Átfedési tényező	1,83 – 2,35

4. Fizikai és mechanikai tulajdonságok

№	Jellemző	Érték
1	Húzószilárdság hosszirányban (N, min.)	600
2	Húzószilárdság keresztirányban (N, min.)	400
3	Szakítószilárdság szöggel (N, min.)	130
4	Hőállóság (°C, 2 óra)	≥ 100
5	Hajlékonyság (°C, R=25±0,2 mm)	≤ -10
6	Granulátumvesztés (g/minta, max.)	1
7	Öregedésállóság (60 ciklus)	Megfelelt
8	Vízfelvétel 24 óra alatt (% tömeg, max.)	2
9	Hólyagosodás-ellenállás	Ellenálló

5. Logisztikai adatok

№	Jellemző	Érték
1	Csomagok raklapon (db)	42
2	Lapok csomagonként (db)	22
3	Csomag súlya (kg)	28,2 – 36
4	Raklap súlya (kg)	1184 – 1509
5	Fedett felület csomagonként (m ²)	3 – 3,1

6. Tárolási szabályok - A terméket csak a gyári csomagolásban, raklapon szabad tárolni. A csomagolás megsértése tilos. - Csak zárt, száraz helyiségben tárolható, legalább 1,5 m távolságra fűtőberendezésektől. - Hőmérséklet: -40 °C és +50 °C között. - Relatív páratartalom: legfeljebb 80%. - Védeni kell a közvetlen napfénytől. - Raklapokat nem szabad egymásra helyezni. - A csomagok legfeljebb 16 sor magasságban tárolhatók.

7. Használati szabályok - Évente kétszer (tavasszal és ősszel) ellenőrizze a tető állapotát. - A biztonság érdekében használjon tetőlétrát, járóhidat és biztonsági elemeket. - A leveleket, apró törmeléket puha kefével távolítsa el. - A hóesés vagy túlzott hófelhalmozódás esetén a havat el kell távolítani, de 10 cm

védőréteget hagyjon. - Ne használjon fémes vagy éles szerszámokat a tisztításhoz.

Forrás: <https://www.docke.ru/>